



Dane aktualne na dzień: 10-10-2026 04:26

Link do produktu: <https://www.latarka.biz/akumulator-li-ion-18650-3-6-v-3500-mah-samsung-p-993.html>

Akumulator Li-ion 18650 3,6 V 3500 mAh SAMSUNG

Cena brutto	32,00 zł
Cena netto	26,02 zł
Cena poprzednia	53,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	18650 / INR 35E
Kod producenta	2LB3
Kod EAN	5903205772145
Producent	GMG

Opis produktu

#akumulator #Li-ion #litowojonowy #litowy #18650 #3,6 V

Akumulator Li-ion 18650 3,6 V 3500 mAh SAMSUNG

Sprzedawany akumulator nie posiada elektronicznego zabezpieczenia przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem

UWAGA!

Używając akumulatory litowe należy je stosować razem z układami zabezpieczającymi PCB lub systemami zarządzania baterią BMS, które zapewniają bezpieczeństwo ich użytkowania - chronią ogniwa przed przeładowaniem, przegrzaniem, nadmiernym rozładowaniem oraz zwarcie, jak również mają pozytywny wpływ na ich żywotność

Środki ostrożności:

- do ładowania akumulatora należy stosować wysokiej jakości ładowarki z odcięciem ładowania przy napięciu nie wyższym niż 4,2V
- nie należy dopuszczać do rozładowania akumulatora poniżej napięcia 2,5V
- nie należy rozładowywać akumulatora prądami wyższymi niż podanymi w specyfikacji poniżej
- nie należy ładować akumulatora prądami wyższymi niż podanymi w specyfikacji poniżej
- nie należy zwierać akumulatora
- nie przenosić z metalowymi elementami (ryzyko zwarcia i poparzenia)
- nie dopuszczać do przegrzania akumulatora powyżej temperatur przewidzianych przez producenta
- nie używać akumulatorów z uszkodzoną otuliną/folią
- nie używać akumulatorów z uszkodzoną lub wgniecioną obudową
- nie dopuszczać do kontaktu z wodą i innymi płynami
- nie przylutowywać blaszek ani przewodów przy użyciu zwykłej lutownicy

Cechy produktu 100x akumulator 18650 Li-ion Samsung INR18650-35E 3500mAh

Model / kod producenta

ICR18650-35E

Napięcie nominalne [V]

3,60

Pojemność akumulatora [mAh]

3500

Pojemność minimalna [mAh]

3350

Prąd ładowania[A]

1,700

Maksymalny, zalecany prąd ładowania [A]

2,000



Maksymalny prąd rozładowania (ciągły) [A]

- 8,00

Maksymalny prąd rozładowania (impulsowy) [A]

13

Maksymalne napięcie ładowania [V]

- 4,20

Minimalne napięcie odcięcia [V]

2,65

Próg zadziałania zabezpieczenia prądowego [A]

b.d.

Średnica [mm]

18,30

Wysokość [mm]

65,25

Masa [g / szt.]

50,0