Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 05:50

Link do produktu: https://www.latarka.biz/akumulator-li-ion-18650-3-6-v-3500-mah-samsung-p-993.html



Akumulator Li-ion 18650 3,6 V 3500 mAh SAMSUNG

Cena brutto	**32,00 zł**
Cena netto	**26,02 zł**
Cena poprzednia	~~**53,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**18650 / INR 35E**
Kod producenta	**2LB3**
Kod EAN	**5903205772145**
Producent	**GMG**

Opis produktu

#akumulator #Li-ion #litowojonowy #litowy #18650 #3,6 V

Akumulator Li-ion 18650 3,6 V 3500 mAh SAMSUNG

Sprzedawany akumulator nie posiada elektronicznego zabezpieczenia przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem

UWAGA!

Używając akumulatory litowe należy je stosować razem z układami zabezpieczającymi PCB lub systemami zarządzania baterią BMS, które zapewniają bezpieczeństwo ich użytkowania - chronią ogniwa przed przeładowaniem, przegrzaniem, nadmiernym rozładowaniem oraz zwarciem, jak również mają pozytywny wpływ na ich żywotność

Środki ostrożności:

- do ładowania akumulatora należy stosować wysokiej jakości ładowarki z odcięciem ładowania przy napięciu nie wyższym niż 4,2V
- nie należy dopuszczać do rozładowania akumulatora poniżej napięcia 2,5V
- nie należy rozładowywać akumulatora prądami wyższymi niż podanymi w specyfikacji poniżej
- nie należy ładować akumulatora prądami wyższymi niż podanymi w specyfikacji poniżej
- nie należy zwierać akumulatora
- nie przenosić z metalowymi elementami (ryzyko zwarcia i poparzenia)
- nie dopuszczać do przegrzania akumulatora powyżej temperatur przewidzianych przez producenta
- nie używać akumulatorów z uszkodzoną otuliną/folią
- nie używać akumulatorów z uszkodzoną lub wgniecioną obudową
- nie dopuszczać do kontaktu z wodą i innymi płynami
- nie przylutowywać blaszek ani przewodów przy użyciu zwykłej lutownicy

Cechy produktu 100x akumulator 18650 Li-ion Samsung INR18650-35E 3500mAh
Model / kod producenta
ICR18650-35E
Napięcie nominalne [V]
3,60
Pojemność akumulatora [mAh]
3500
Pojemność minimalna [mAh]
3350
Prąd ładowania[A]
1,700
Maksymalny, zalecany prąd ładowania [A]
2,000



Maksymalny prąd rozładowania (ciągły) [A]

- 8,00

Maksymalny prąd rozładowania (impulsowy) [A]
13
Maksymalne napięcie ładowania [V]

- 4,20

Minimalne napięcie odcięcia [V]
2,65
Próg zadziałania zabezpieczenia prądowego [A]
b.d.
Średnica [mm]
18,30
Wysokość [mm]
65,25
Masa [g / szt.]
50,0